

FICHA TECNICA




Punto de recarga rápida de diseño compacto para montaje en pared. Ideado para instalaciones de acceso publico o privado con gran potencia disponible

CONECTORES



POTENCIA



TECNOLOGÍAS



CARACTERISITICAS

Modelo	TITAN-BOX 30
Entrada de alimentación	AC230/400 V 50/60 Hz 63 Amperios
Alimentación de salida DC	150Vcc - 1000 Vcc 60A 500VDC, 100A 300VDC
Potencia nominal	30 kw
Modos y tipos de carga	Multi estándar CC (Modo 4) con CA (Modo39) CCS2, CCS1 Y CHAdeMO
Funciones y accesorios	Pantalla TFT Ajuste de corriente Lectro de RFID integrado (ISO 14443 A/B e ISO 15693) Uso interior y exterior
Comunicación	Ethernet , Wi-Fi ,4G OCPP 1.6
Ambiental	Temperatura de trabajo -35 °C +60 °C Temperatura de almacenamiento -40 °C +70 °C Humedad < 95% de humedad relativa Altitud Hasta 2000 metros
Mecanica	Protección IP 54 Protección mecánica IK 10 Longitud del cable 5 metros
Regulación	CE , EN 61851, EN62196, DIN70121, ISO 15118