

FICHA TÉCNICA



- Potencia entre 7 y 40 kW.
- Portátil
- Servicio técnico formado por fabrica.

El Titan Flash es un cargador EV super rápido con conector CCS2 , protección IP 44 , resistente y duradero para aplicaciones al aire libre

Modelo	MC401000	MC20750	MC30750	MC40750
Entrada de alimentación	400V 3ph 80A max	400V 3ph 40A max	400V 3ph 63A max	400V 3ph 80A max
Alimentación de salida	Tipo 2 40kw Cable	Tipo 2 20kw Cable	Tipo 2 30kw Cable	Tipo 2 40kw Cable
	1000V AC 80 A	750V AC 40 A	750V AC 63 A	750V AC 80 A
Eficiencia	95 %			
Display	Pantalla táctil de 7"			
Interfaz de usuario y control	Idioma de soporte	Inglés (otros idiomas disponibles bajo petición)		
	Parade de emergencia	Parada de emergencia para apagar la entrada de CA y la salida de CC al mismo tiempo		
Comunicación	Ethernet (serie) Wi-Fi y 4G opcional OCPP 1.6			
Ambiental	Temperatura de trabajo	-20 °C +50 °C		
	Temperatura de almacenamiento	-40 °C +75 °C		
	Humedad	< 95% de humedad relativa		
	Altitud	Hasta 2000 metros		
Mecánica	Protección	IP 44		
	Protección mecánica	IK 6		
	Medidas	850x480x250		
	Peso	80 kilos		
Regulación	CE / EN 61851-1/23			